

Cikkszám  
**764**

# Sopro EPZ 764

## Plasztifikáló



Erősen plasztifikáló speciális anyag kötésben, elválasztó vagy szigetelőrétegen lévő cementsztrichek előállításához.

- megkönnyíti a lehúzást, dörzsölést és a simítást
- javítja a vízmegtartó képességet
- javítja a nyomó- és hajlítószilárdságot
- fűtött és ipari esztrichekhez
- kül- és beltérre
- kloridmentes

### Alkalmazási terület

A Sopro EPZ 764 erősen plasztifikáló speciális anyag esztrichek úszóesztrichek, kötőesztrichek és ipari esztrichek előállításához.

Fűtött esztrichekhez is felhasználható.

Alkalmazható kül- és beltéren.

### Szín

Átlátszó (zöldes).

### Sűrűség

1,0 – 1,1 g/cm<sup>3</sup>.

### Anyagszükséglet

120 ml-es tubushoz 200 l víz.

### Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.

### Kiszerezés

Tubus 120 ml (80 db / karton)

### Tulajdonságok

- Az esztrich habarcsot krémessé, és ezáltal könnyen bedolgozhatóvá teszi.
- Megkönnyíti a simítást, lehúzást, dörzsölést és glettelést.
- Javítja a vízmegtartó képességet.
- Javítja a nyomó- és húzószilárdságot.
- Egyenletességet biztosít, gyorsan megszilárdul.

### Bedolgozás

Adagolják a Sopro EPZ Plasztifikálót megfelelő keverési arányban az esztrich habarcs keverővizéhez (1 tubus / 200 l víz). A plasztifikálót tartalmazó keverővizéhez adják hozzá az esztrich homokot/cement keveréket, és állítsák be a megfelelő állapotot. Vegyék figyelembe a DIN 18 560 előírásait. A Sopro EPZ Plasztifikálót közvetlenül a működő keverőgépben lévő vízhez adagolják a lehető legkorábban, és ügyeljenek arra, hogy alaposan összekeveredjenek.

### Kiadósság/ méret

Esztrich beépítési magasság (cm-ben)	1 tubus Sopro EPZ 764 Plasztifikáló a következő méretű esztrich felülethez elegendő (m <sup>2</sup> -ben):
2	100
3	60
4	50
5	40

### Ártalmatlanítás

Az ártalmatlanítás a helyi előírásoknak megfelelően történik. A tiszta edény újrahasznosítható.

### Biztonsági előírások

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS05, GHS07

**Jelölés:** Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k):alkohol, C12-14, etoxilátok, szulfátok, szódium sók. Vízrel vagy nedvességgel érintkezve lúgos kémhatású, ezért a szemet és a bőrt védeni kell. Alkalmazásakor az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat vegye figyelembe.

**Veszély jelzés:** H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

**Biztonsági előírások:** P102 Gyermektől elzárva tartandó. 280 Védő-kesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!