Cikkszám

712

Sopro FAD 712

FassadenDicht
Homlokzati impregnáló

Víztaszító, egykomponensű építőipari felületszigetelő anyag homlokzat csapódó eső elleni védelmére.

- **Vízpára áthatolását lehetővé teszi**
- **Véd szennyeződés és átnedvesedés ellen**
- **Felhordható szórással, hengerléssel vagy mázolással**

Felhasználási terület	Homlokzat és nagy hajlásszögű egyéb felület nedvesség elleni védelmére. A következő ásványi építőanyag vízzáróvá tételére: beton, szervetlen vakolat, rostcement, mészhomok tégla, égetett agyagtégla falazat, terméskő és műkő, porózus beton, ásványi alapú festékbevonat. Nem alkalmas gipszre, műgyanta festékre és műgyanta vakolatra.
Bedolgozási hőmérséklet	+5°C és +30°C között dolgozható be.
Nyitott idő	Kb. 2-3 óra
Időadatok	23°C-os szobahőmérsékletű és 50%-os relatív páratartalmú szokványos környezetre vonatkoznak.
Anyagszükséglet	Beton: kb. 0,1-0,5 l/m² Ásványi aljazat: kb. 0,5-1,2 l/m² A felhasználási mennyiség az aljazat jellemzőitől függ, és csak próbával határozható meg.
Szerszámok Szerszámok tisztítása	Bárányszőr henger, levegőmentes (airless) szórópisztoly. A szerszámot használata után benzinnel, általános hígítóval vagy oldószerrel kell megtisztogatni.
Tárolás	+30°C alatt tárolva, és a csomagolódobozt állandóan zárva tartva kb. 12 hónapig tárolható.
Kiszerelés	25 literes kaniszter, 6 literes kaniszter, 1 literes doboz (1 kartondobozban 6 darab)

Sopro

Tulajdonságok

A Sopro FassadenDicht felhasználásra kész víztaszító és átlátszó építőanyag védő szer, amely oligomer sziloxánból áll.

A Sopro FassadenDicht felhordható mázolással, hengerléssel és szórással is. Igen mélyen behatol az aljazat felületébe, igen jó lúgálló, és megszáradása után a vele kezelt aljazat nem marad ragadós.

A Sopro FassadenDicht biztos és tartamos védelmet biztosít nedvesség ellen, és megakadályozza a homlokzat gyors elszennyeződését. A vízpára kipárolgása során nem jelent akadályt.

Az aljazat előkészítése

Az aljazatnak szilárdnak, alaktartónak kell lennie, és nem tartalmazhat felületi tapadásgátló anyagot (mint például: kilazult felületrészek, por, korom és szennyeződés).

A felületi mészkivirágzást, sót, algát, mohát és festékmaradványt szakszerűen el kell távolítani. Szükség esetén az aljazat magasnyomású eszközzel tisztítandó meg.

0,3 mm-nél nagyobb szélességű repedést ki kell javítani. Az olyan felületet, amit nem kell impregnálószerrel bevonni, mint például fa, üveg, fém vagy növények, a szórással történő felhordás során védendők. Éppúgy védelemben kell részesíteni az oldószerre érzékeny anyagokat, mint például diszperziós festék, bitumen, lakk, gittelt fuga, műanyag.

Szilikonkaucsuk, poliszulfid (thiokol) vagy poliuretán alapú rugalmas fugázóanyag az impregnáló szerrel felületileg érintkezve megtapad, az oldószer eltávozása után azonban az eredeti állapotába jut vissza.

Bedolgozás

A Sopro FassadenDicht anyagot mázolással, hengerléssel vagy kisnyomású felszórással kell felhordani, ügyelve arra, hogy a felület kellően átnedvesedjen. A szórófej fúvókája kb. 10-20 cm-re legyen a kezelt felülettől, és a szórópisztolyt mindaddig egy helyre kell irányítani, amíg a felület az impregnálószert beszívja, és akkor kell vele tovább haladni, ha több anyagot már nem képes felvenni, és mintegy 30-50 cm-re lefut.
A szórópisztoly használatakor ügyelni kell arra, hogy a szomszédos felülettel kellő átfedést biztosítsunk. Másodszori felhordása "nedveset-nedvesre" eljárással általában kielégítőnek bizonyul.

Az impregnálást lehetőleg egyhuzamban kell végezni, a munkát megszakítani nem szabad, és különösen a hálós repedést kell alaposan lekezelni.

Biztonságtechnikai előírás

A termék tartalma:
alifás/aromás szénhidrogén keverék

Jelölés:
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerint
veszélyjelzése: Xn egészségre ártalmas

Kockázati tényezők:
R 10 Tűzveszélyes
R 65 Egészségre ártalmas, lenyelésekor tüdőkárosodást okozhat.

Biztonsági előírás:
S 2 Gyerekektől távol tartandó
S 23 Füstjét, gázát, páráját, szárazködét (aerosol) nem szabad belélegezni
S 46 Lenyelésekor azonnal orvoshoz fordulni és a csomagolócímkét vagy adatlapját az orvosnak megmutatni.
S 51 Csak jól szellőzött helyiségben szabad használni
S 56 Az anyagot és csomagolóedényét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

Szállítási előírás:
GGVS/GGVE: 3. osztály
Számjel: 31 c
UN-azonosítószám: 1993

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás: H-Cs: 7.30 - 16.30 P: 7.30 - 13.00