STABILO® Professional

Gurítható lépcsőfokos állólétra

Robusztus alumínium állólétra multifunkciós tálcával és kerekekkel mobil használathoz.

+ A 4 integrált keréknek köszönhetően könnyen és gyorsan mozgatható (RollStop rendszer)
+ Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó és vödörtartó kampó
+ A sarokmerevítők nagy stabilitást kölcsönöznek
+ Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
+ Bordázott biztonsági alumínium dobogó csúszásbiztos felülettel és kétoldali emelőkarral
+ Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek (6 lépcsőfoktól)
+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között

A DGUV 208-016 baleset-megelőzési előírások szerint a gurítható állólétrák használata közben nagy szakítószilárdságú és nyomásálló merevítőket kell alkalmazni.

Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Szélesség (B) kb.	m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678

11. oldal

Tartozék:

Vezető-képes lábdugó

90. oldal

STABILO® Professional

Gurítható lépcsőfokos állólétra kitámasztóval

Robusztus,, gurítható alumínium állólétra kitámasztóval melynek segítségével megoldott az egyszerű helyváltoztatás és nagyfokú biztonság, praktikus tárolótálcával ellátva a professzionális használat érdekében.

+ A két stabil kiegészítő kitámasztó az automatikusan befékeződő kerekekkel nagyfokú mobilitást és biztonságos munkavégzést eredményez
+ Szárakra csavarozott nagy szilárdságú szerszámtartó
+ Különösen csúszásbiztos alumínium biztonsági dobogó az árpaszem alakú bordázás révén
+ Fémhevederekbe bevarrt, csavarkötésekkel rögzített időjárásálló hevederek
+ Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők

Fokok száma dobogóval			6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Kitámasztó szélessége kb.		m	0,84	0,84	0,97	1,10	1,10
Termék súlya kb.		kg	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
	Mélység (T) kb.	m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Hossz (L) kb.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			127303	127310	127327	127341	127365

11. oldal

Tartozék:

Vezető-képes lábdugó

90. oldal